

F410-EP

Network PoE Switch



سوئیچ مدل F-820EP با ۸ پورت PoE و ۲ پورت Uplink با سرعت ۱۰۰/۱۰ مگابیت بر ثانیه از سری سوئیچ های غیر مدیریتی برند نتلند میباشد که این امکان را به شما میدهد تا کنترل بهتری بر روی ترافیک عبوری در شبکه داشته باشید . این سوئیچ مخصوصا برای استفاده تمام دستگاه های پشتیبانی شده توسط استاندارد IEEE 802.3U | IEEE 802.3I قابل استفاده است . این سوئیچ با قابلیت Watch Dog این امکان را فراهم می آورد تا در صورت وجود اختلال در دوربین این مشکل به صورت خودکار با قطع و وصل شدن برق دوربین حل شود . تمام پورت های این سوئیچ ، انتقال دیتا را تا مسافت ۱۳۰ متر انجام می دهد

ویژگی های اصلی

- پشتیبانی از استاندارد های : IEEE802.3I/AB
- تعداد پورت PoE : ۸ پورت
- تعداد پورت Up-Link : ۲ پورت FE
- حداکثر توان خروجی : ۱-۶ : ۳۰ وات ، ۷-۸ : ۶۰ وات
- سرعت پورت های PoE : ۱۰/۱۰۰
- ظرفیت سوئیچ : ۲ گیگابیت
- پشتیبانی از قابلیت های : Auto flip and self negotiation

KEY FEATURES

- Total 120W Power Supply
- 8 ports PoE
- 2 ports Uplink
- AI Watchdog Function
- 6KV Lightning & 8KV ESD Protection
- Support bt 60W High Power
- 250m Transmission(1~2 ports)

Model	F410-EP
Ports	PoE (1~3):10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (4):10/100Mbps PoE port (RJ45),Support bt 60W High Power LAN:10/100Mbps uplink ports (RJ45)
Transmisslon Rate	200Mbps Full Duplex; 10 or 100Mbps Half Duplex
Transmisslon Distance	130m
Performance Specification	Bandwidth:1.0Gbps
	Network Latency (10 to 100Mbps): $\cong 16\mu s$ (use the 64byte package size)
	MAC address table: 2K
	The Frame Filter & Transmisslon Rate: 14800pps the most for 10M port, 148800pps the most for 100M port
Networking Standard	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x Flow Control
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Power Support	Power Input: AC 90~240V Totals65W AI Watchdog: Port 1~4 Power Output: PoE 1~3 Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE 4 Port:1245(+53V),3678(GND) Compatible 1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Protection Level	Lightning Protection:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Protection: 8KV, Per: IEC61000-4-2
Physical Specifications	Size(L*W*H): 140mm*65mm*28mm, Weight: 0.45KG
Working Environment	Operating Temperature: -30 C ~60 C
	Storage Temperature: -40 C ~70 C
	Operating Humidity: 10%~90% Non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% Non-condensing
Certification	CE Mark
	FCC Part15,Class B
	RoHS 2.0
Warranty	Whole Device: 1 year
Package Content	User Manual