

F820-EPG

Network PoE Switch



سوئیچ مدل F-820EPG با ۸ پورت PoE و ۲ پورت Uplink با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه از سری سوئیچ های غیر مدیریتی برند تلند میباشد که این امکان را به شما میدهد تا کنترل بهتری بر روی ترافیک عبوری در شبکه داشته باشید . این سوئیچ مخصوصا برای استفاده تمام دستگاه های پشتیبانی شده توسط استاندارد IEEE 802.3AB | IEEE 802.3I قابل استفاده است . این سوئیچ با قابلیت Watch Dog این امکان را فراهم می آورد تا در صورت وجود اختلال در دوربین این مشکل به صورت خودکار با قطع و وصل شدن برق حل شود . ۲ پورت اول این سوئیچ با سرعت ثابت ۱۰ مگابیت در ثانیه و مسافت ۲۵۰ متر و ۴ پورت دیگر با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه و مسافت ۱۳۰ متر انتقال دیتا انجام می دهد .

ویژگی های اصلی

- پشتیبانی از استاندارد های : IEEE802.3I/AB
- تعداد پورت PoE : ۸ پورت
- تعداد پورت Up-Link : ۲ پورت GE
- حداکثر توان خروجی : ۱-۶ : ۳۰ وات ، ۷-۸ : ۶۰ وات
- سرعت پورت های PoE : ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰
- ظرفیت سوئیچ : ۵.۶ گیگابیت
- پشتیبانی از قابلیت های : Auto flip and self negotiation

KEY FEATURES

- Total 120W power supply
- Ports PoE 8
- Ports Uplink 2
- AI Watchdog Function
- 6KV Lightning & 8KV ESD Protection
- Support bt 60W High Power
- 250m Transmission(1~2 ports)

Model	F820-EPG
Ports	PoE (1~6):10/100Mbps PoE ports (RJ45) PoE (7~8):10/100Mbps PoE ports (RJ45),Support bt 60W High Power LAN(1~2):10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)
Transmission Rate	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000 Mbps Half Duplex
Transmission Distance	1~2 ports 250m 10Mbps / 3~8 ports 130m 100Mbps
Performance Specification	Bandwidth:5.6Gbps
	Network Latency (10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (use the 64byte package size)
	MAC address table: 8K
	The Frame Filter & Transmission Rate: 14800pps the most for 10M port, 148800pps the most for 100M port,1488000pps the most for 1000M port
Networking Standard	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3xFlowControl
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Power Support	Power Input: AC 90~240V Totals120W PoE Watchdog: Port 1~8 Power Output: PoE 1~6Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE7~8Port:1245(+53V),3678(GND) compatible 1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Protection Level	Lightning Protection:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Protection:8KV, Per: IEC61000-4-2
Physical Specifications	Size(L*W*H): 163mm*83mm*40mm;Weight: 0.5KG
Working Environment	Operating Temperature: -30 C ~60 C
	Storage Temperature: -40 C ~70 C
	Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
	Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Certification	CE Mark
	FCC Part15,Class B
	RoHS 2.0
	VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22)
Warranty	Whole Device: 1 year
Package Content	AC Power Cable,Installation Manual