



F500-E

Network Switch

سوئیچ ۵ پورت اقتصادی و غیر مدیریتی F500-E دارای ۵ پورت ۱۰/۱۰۰ جذابیت اصلی این سوئیچ در استفاده از متریال پلاستیک در بدنه آن می باشد. این سوئیچ با امکان بهبود سرعت ارسال فایل های بزرگ، مشکل فریز شدن فیلم و یا از دست رفتن تصاویر را برطرف نموده است و گزینه ای مناسب برای هتل ها بانک ها، دانشکده ها، و بخش هایی از کارخانه ها و شرکت های کوچک و متوسط خواهد بود.

ویژگی های اصلی

- دارای بدنه پلاستیکی
- تعداد پورت : ۵ پورت ۱۰/۱۰۰
- پشتیبانی از full-duplex based on IEEE802.3x and half-duplex based on backpressure
- سرعت پورت ها : RJ45 ۱۰/۱۰۰
- پشتیبانی از non-blocking wire-speed forwarding
- مصرف برق پایین و بدون فن

KEY FEATURES PoE SWITCH

- Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode
- Non-blocking switching architecture that forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput
- Low power consumption (3W), low heat generation, good stability
- Support max forwarding packet length 1552/1536 bytes option
- Auto-negotiate speed, half/full duplex
- Support Auto MDI-MDIX function
- Auto-negotiation ports provide smart integration between 10Mbps, 100Mbps and hardware
- Fanless design ensures quiet operation
- Plug and Play design simplifies installation
- Power In : DC 5V—12V 1000Ma

- ▶ WIRELESS ACCESS POINT
- ▶ IP CAMERA
- ▶ IP PHONE
- ▶ COMPUTER NETWORKS

APPLICATION

FEATURES

Model	F500-E
Chipset	IP175G
Standards	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3d
Network Media (Cable)	10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) 100BASE-T: UTP category 5,5e cable (maximum 100m)
Number of Ports	5x 10/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
LED indicators	10/100M Other
Transfer Method	Link/Act Power
Back bandwidth	Store-and-Forward
MAC Address Learning	1G
Packet Buffer Size	1K
Time Delay	448K bits
Dimensions (L x W x H)	<math><5\mu s</math> 80 x 50 x 20mm
Environment	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage humidity: 5%~90% non-condensing

DIMENSIONS
