



F1600-E

None PoE Network Switch

سوئیچ مدل F1600-E با ۱۶ پورت NONPoE از محصولات جدید و اقتصادی تحت شبکه نتلان می باشد.

این سوئیچ ۱۶ پورت ۱۰/۱۰۰ انتقال داده تا حجم ۳.۲ گیگابیت را فراهم می نماید. همچنین می توان از مهم ترین ویژگی های این سوئیچ می توان به سایز کوچک و پاور خارجی آن اشاره نمود.

ویژگی های اصلی

- دارای بدنه پلاستیکی
- تعداد پورت: ۱۶ پورت
- دارای پاور خارجی
- سرعت پورت ها : RJ45 ۱۰/۱۰۰
- دارای قابلیت Auto-Negotiation
- پشتیبانی از قابلیت های VLAN

KEY FEATURES

- 16 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto-MDI/MDIX
- Complies with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards
- Supports IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for half-duplex mode
- Supports MAC address auto-learning and auto-aging
- LED indicators for monitoring power, link, activity
- Plastic case, desktop
- External Power Adapter supply
- supports FIX VLAN

APPLICATION

- ▶ WIRELESS ACCESS POINT
- ▶ IP CAMERA
- ▶ IP PHONE
- ▶ COMPUTER NETWORKS

FEATURES

Product	Low price high quality 16 port RJ45 Megabit 100M Ethernet switch
Model	F1600-E None PoE
Network protocol	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802
Ports	16 10/100Mbps Auto-Negotiation ports
Chipset	ICPlus IP1717B
Network Media(Cable)	10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m),EIA/TIA-568 100Ù STP (maximum 100m),100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m),EIA/TIA-568 100Ù STP (maximum 100m)
Swiching capacity	3.2G
LED Indicators	100Mbps Link/Act
Transfer Method	Store-and-Forward
MAC Address Learning	Automatically learning, automatically Update
Communication Mode	Full-Duplex & Half-Duplex
Environment	Operating Temperature: 0°C~40°C(32 F~104 F), Storage Temperature: -40°C~70°C(-40 F~158 F), Operating Humidity: 10%~90% non-condensing, Storage humidity: 5%~90% non-condensing
Packaging	Fast ethernet switch 16 port*1
Contains	5V 1A Power supply*1
Size	135*100*35 mm

DIMENSIONS

